

معايير اختيار مناطق توصيل الغاز الطبيعي

أولاً : الجوانب الإجتماعية

- المناطق ذات الدخل المحدود والفقيرة والمتوسطة تحتل أكثر من 95 % من المشروع.
- المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- المناطق التي يقل بها عدد مستودعات اسطوانات البوتاجاز
- المناطق التي يحدث بها تكديث وزحمة على شراء انبوبة البوتاجاز.
- المناطق التي يقل بها خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز.

ثانياً : الجوانب الفنية

- المناطق المنتهية من المرافق العامة وخاصة الشبكات الارضية (كهرباء - مياه - صرف صحي - تليفونات)
- المناطق ذات الوحدات المنزلية الغير مبنية من الطوب اللبن أو الاخشاب.
- المناطق التي تتوافق مع المعايير الفنية البريطانية والمعايير المعمول بها فى هذا الشأن أو التي يمكن ملائمة المواصفات عليها.
- المناطق القريبة من الشبكة القومية للغاز أو يصلح تغذيتها بالغاز الطبيعي.

ثالثاً : الجوانب الإقتصادية

- المناطق ذات الجدوى الاقتصادية.
- المناطق التي تحتاج الى تكلفة استثمارية قليلة.
- المناطق التي عند تحويلها بالغاز الطبيعي توفر عدد من أسطوانات البوتاجاز.
- تقدير حجم الاستفادة من المشروع من حيث كمية الوقود البديل ووفر الدعم المحقق.