



خطة الطوارئ القصوى



خطة طوارئ محطة تخفيض الضغط بذكرنس ٢٠٢٢

مراجعة	إعتماد
مدير ادارة السلامة	مدير التشغيل

المحتوى

* وصف المنشأة

- ١- التعريفات
- ٢- خطة الطوارئ العامة
- ٣- التنظيم والمسؤوليات
- ٤- التعامل مع حالات الطوارئ
- ٥- وسائل الاتصال الداخلية والخارجية
- ٦- اختبار فعالية خطة الطوارئ
- ٧- مراجعة خطة الطوارئ
- ٨- حالات الطوارئ

الملحقات

- ١- حصر طفایات
- ٢- خطة تنفيذ تجارب الطوارئ

وصف محطة تخفيض الضغط (دكرنس)

اسم المنشأة: شركة غاز مصر

العنوان: قرية ميت الخولي - مركز دكرنس - محافظة الدقهلية

نشاط المنشأة: محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي والقياس واصافة الرائحة.

وصف المنشأة: المحطة عبارة عن فراغ سماوي على مساحة ٤٧١٠ م^٢

المجاورات:

الحد الشرقي: أرض زراعية

الحد الغربي: أرض زراعية

الحد البحري: طريق

الحد القبلي: أرض زراعية

الهدف من الخطة:

- الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المحطة
- الحفاظ على الممتلكات والأصول وممتلكات الآخرين (المجاورات)
- الحفاظ على البيئة (كل ما يحيط بنا من كائنات حية على سطح الأرض)

سيتم تزويد المحطة بالآتي:-

- سور بارتفاع ٤ متر يعلوه سلك شائك بكاميرات
- مبني اداري للتحكم
- مجموعة طلبيات (كهرباء - ديزل - جوكي) تصرف ٢٥٠ غالون / دقيقة.
- عدد ٤ بوردة كيماوية جافة سعة ٦ ل
- عدد ٤ بوردة كيماوية جافة سعة ١٢ ل
- عدد ٤ بوردة كيماوية جافة سعة ٢٥ ل
- عدد ٣ اسطوانات ثاني اكسيد الكربون سعة ٤٥ ل
- عدد ٥ فاير سيرش سعة ٤٢ ل

١- التعريفات

قائمة بالتعريفات لأهم المصطلحات الواردة في هذا النموذج:

- **الإخلاء:** هو نقل الأشخاص العاملين من الأماكن المعرضة للكوارث والطوارئ إلى أماكن آمنة.
- **المنطقة الآمنة أو (منطقة التجمع):** هي منطقة بنهاية مسار الخروج محمية من وصول آثار النار بحيث تكون معزولة عن المناطق الأخرى في المبنى من خلال عازل مقاومة للحرق بما لا يقل عن ساعة.
- **مسالك الهروب:** هي الطريق الآمن الذي يسلكه الشخص للهروب من المبنى لمكان يجد فيه الأمان والسلامة، وهي مسارات الانتقال التي يسلكها شاغلو (العاملين) المحطة للانتقال من أية نقطة فيه حتى الوصول إلى الهواءطلق خارج المبنى أو إلى أي مكان آمن.
- **حالة الطوارئ:** الاحداث الغير متوقعة التي يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ لسبب ما والتي قد تؤدي إلى إصابة وفقدان الحياة وإلحاق الضرر بالبيئة أو أي خسارة.

٢- خطة الطوارئ العامة

يعتمد إنقاذ الأرواح والممتلكات والأصول والبيئة في حالة وجود خطة طوارئ على تحديد المسؤوليات وتنظيمها بحيث يكون هناك موظفين مدربين ومحددين قادرين على تحمل واجباتهم بشكل أكبر ويجب تقديم المزيد من التدريب على التوعية بخطة الطوارئ لجميع الموظفين في المحطة وحتى للزوار ويتم إجراؤها على فترات دورية منتظمة وإضافة علامات ارشادية إلى أرض المحطة لتوجيه الموظفين إلى طرق النجاة الآمنة ونقطة التجمع في حالات الطوارئ توفير دليل هاتف الطوارئ لاستخدام الأفراد للعثور على أرقام مفيدة في حالة الطوارئ في كل مرة يتم فيها اختبار خطة الطوارئ يجب تحديد المشاكل وتصحيحها من أجل تحقيق مستوى أفضل من الأداء لإنقاذ الأرواح والممتلكات والأصول والبيئة.

٢-١ نطاق

- هذه الخطة قابلة للتطبيق على محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي والقياس واصافة الرائحة بمدينة أرمانت

٢-٢ المتطلبات

قد تترجم حالة الطوارئ عن انفجار او حريق او تسريب او ظروف غير امنه او تصرفات غير امنه، يتم إخطار الموظفين بحالة الطوارئ الشديدة أو الفعالة عن طريق تنشيط نظام الإنذار الآلي للتحذير من حالة الطوارئ.

١-٢-٢ إجراءات الطوارئ

- يكون جميع العاملين على دراية بمسؤوليات إجراءات الطوارئ الخاصة بهم: -
- يتم ابلاغ مهندس المحطة او من ينوب عنه بعد التأكد من حدوث حالة الطوارئ لتلقي التعليمات.
- يقوم افراد الامن بتنظيم دخول وخروج الافراد بتعليمات من مهندس المحطة او من ينوب عنه.
- تنفيذ ما يجب عليك فعله في حالات الطوارئ المختلفة .
- تقوم افراد التشغيل بعمل اخلاء للأفراد الى نقطة التجمع.
- معرفة موقع نقطة التجمع في المنطقة ووسائل الخروج المحددة.
- عمل الإسعافات الأولية للأفراد.
- يكون جميع العاملين على دراية بنظام إنذار الطوارئ.
- لا يتم اجراء اي اتصال بالجهات الخارجية المعاونة الا عن طريق السيد المهندس مدير المنطقة او من ينوب عنه.

٢-٢-٢ إجراءات الأفراد في المناطق غير الطارئة

- لاحظ اتجاه الريح واذهب الى نقطة التجمع المحددة في مسار عكس اتجاه الريح.
- انتظار التعليمات من افراد الامن بعد الوصول إلى نقطة التجمع.

٣-٢-٢ المسؤوليات

- مدير المنطقة او من ينوبه مسؤول عن استدعاء حالة الطوارئ والاتصال بالجهات الخارجية (الدفاع المدني - الاسعاف - الجهات المحلية - الخ)
- يتم نشر أرقام تليفونات الطوارئ

٤-٢-٢ نظام الإنذار

- عند حدوث انفجار او حريق او تسريب يقوم مكتشف الحالة (اطقم التشغيل) بتفعيل خطة الطوارئ والاطمار الفوري للمهندس المسئول او من ينوب عنه.

٥-٢-٢ الإخلاء

- يقوم جميع الأفراد بالإخلاء الى نقطة التجمع المحددة، افراد الامن هم المسؤولون عن اجراء نداء الأسماء وتحديد حالة جميع الأفراد واعطاء تعليمات منطقة التجمع.

٣- التنظيم والمسؤوليات:

ت تكون خطة الطوارئ لمحطات تخفيض الضغط من خطة عامة تنظم واجبات كل فرد في المحطة وتحدد مسؤولياتهم حتى يكون كل فرد على دراية بواجبه في حالة الطوارئ وتجنب التداخل في المسؤوليات وسيؤدي ذلك إلى تسهيل عملية التحكم في حالة الطوارئ في وقت أسرع بكثير وتقليل مقدار الضرر والتلوث البيئي.

١-٣ مدير إدارة التشغيل

يوافق مدير إدارة التشغيل على خطة طوارئ المحطة بعد مراجعتها من قبل أخصائي السلامة كما يجب أن يحدد جهات الاتصال الداخلية والخارجية في حالات الطوارئ وتوفير هاتف بالمحطة وأيضاً نسخة من دليل ارقام الطوارئ.

٢-٣ أخصائي السلامة

أخصائي السلامة يكون مسؤولاً عن مراجعة خطة الطوارئ وفقاً لممارسات ولوائح المحطات، كما يجب عليه او من ينوبه الإشراف على التطبيق العملي لخطة الطوارئ.

٣-٣ أطقم التشغيل

- يجب على أطقم التشغيل إخلاء المحطة من الموظفين في حالة الطوارئ
- يجب أن يعرف أطقم التشغيل متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لهذه الإجراءات التي تتطبق على العمل الذي يؤدونه.
- يجب على أطقم التشغيل تفعيل اجراءات الطوارئ والتعامل مع حالات الطوارى

٤- التعامل مع حالات الطوارئ

أفراد التشغيل بالمحطة هم المسؤولين عن مواجهة حالة الطوارئ.

٤-١ الأخلاع

- يقوم فرد التشغيل بإخلاء جميع العاملين إلى نقطه التجمع المحددة.
- عند الوصول إلى نقطة التجمع، انتظر التعليمات من فرد الامن هو المسؤول عن إجراء نداء الأسماء، وتحديد حالة جميع الموظفين.

٤-٢ فصل الغاز الطبيعي

- يقوم افراد التشغيل بفصل الغاز الطبيعي عن طريق غلق المحابس.

٤-٣ مكافحة الحرائق

- يقوم افراد التشغيل بالتعامل مع إطفاء الحرائق عن طريق عزل المنطقة المصابة وإطفاء المواد المشتعلة بوسيله الإطفاء المناسبة المتوفرة طبقاً لطبيعة المواد المشتعلة (الغاز الطبيعي لا يتم إطفائه بالماء وإنما يتم عزل الجزء المصابة).

٤-٤ فصل التيار الكهربى

- يقوم افراد التشغيل بفصل التيار الكهربى بعزل مصادر الكهرباء بالمنطقة التي بها حالة الطوارئ.

خطة الطوارئ القصوى

٤-٥ الاسعافات الاولية

- يتم توفير صندوق إسعافات أولية متاح في المحطة.
- يجب نقل المصاب بسيارة الاسعاف لتلقي العلاج الى أقرب مستشفى إذا لزم الامر.

٤-٦ التأمين

- يقوم فرد الأمن بالتأمين بمنع دخول وخروج الأفراد إلا بتعليمات من السيد مدير المنطقة او من ينوب عنه.

٥- وسائل الاتصال الداخلية والخارجية

يتم تزويد المحطة بهاتف ويتم الاتصال في وقت مبكر من حدوث حالة الطوارئ على ان يكون دليل ارقام تليفونات الطوارئ معلق بجانب الهاتف.

٦- اختبار فاعلية خطة الطوارئ

يجب ان يشرف أخصائي السلامة او من ينوبه على توعية العاملين في المحطة بخطة الطوارئ والتنفيذ العملي للخطة حتى يصل أداء خطة الطوارئ إلى المستويات المثلث، يجب أيضاً توعية العاملين والمعينين حديثاً بخطة الطوارئ لحمايتهم من الأضرار.

٧- مراجعة خطة الطوارئ

بعد كل تغيير في موقع العمل يجب مراجعة خطة الطوارئ وتحديثها كما يجب بعد ذلك وضع خطة الطوارئ المحدثة موضع التنفيذ من خلال إجراء تدريب جديد على النسخة المحدثة والموافقة على هذه التغييرات من قبل مدير السلامة والصحة المهنية.

٨- حالات الطوارئ

من الصعب تحديد جميع أنواع حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ وغير متوقعة مما يجعلها أكثر خطورة ولكن تأثير الطوارئ يكون معروفاً للجميع والتي قد تؤدي إلى إصابة او فقدان الحياة او إلحاق الضرر بالممتلكات والأصول والبيئة لذا يتم تحديد أنواع الطوارئ المحتملة التي يمكن أن تحدث في محطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي ويمكن تصنيف انواع الطوارئ على النحو التالي (السيناريوهات) :-

* تسرب غاز طبيعي (مستوى الطوارئ الثالث):

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.

خطة الطوارئ القصوى

- يتم إغلاق المحابس قبل وبعد منطقة التسريب.
- في حالة حدوث اشتعال يتم حصر الحريق والتعامل معه باستخدام أجهزة الإطفاء الموجودة فور وقوع الاشتعال مع الأخذ في الاعتبار اتجاه الرياح وسرعتها.
- يقوم أفراد التشغيل بالتعامل مع حالة الطوارئ.

* تسريب مادة كيميائية خطيرة (مادة الرابحة) (مستوى الطوارئ الثالث):

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- يتم العمل على عدم زيادة معدل التسريب عن طريق غلق المحابس المناسبة.
- يتم حصر المادة ووضع رمال على المادة لامتصاصها.
- يتم استخدام رشاشات المياه لعزل المادة وعدم استخدام أي لهب لمنع حدوث حرائق مع الأخذ في الاعتبار اتجاه الرياح وسرعتها.
- يتم استخدام اجهزة التنفس وطفليات البويرة في حالة حدوث حريق.

* حريق / انفجار (مستوى الطوارئ الثالث):

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- يتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق.
- يتم إغلاق محابس خطوط الغاز (حسب الحاجة وتقييم الموقف).
- التعامل مع الحريق بواسطة افراد التشغيل.
- يتم حصر الحريق والتعامل معه باستخدام أجهزة الإطفاء الموجودة.
- إخلاء المنطقة المصابة من الأفراد.
- التعامل مع المصابين ونقل المصابين الى أقرب مستشفى إذا لزم الامر.

* ماس كهربى (مستوى الطوارئ الثاني):

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- فصل التيار الكهربائي من المنطقة المصابة.
- في حالة حدوث حريق يتم استخدام أجهزة الإطفاء الموجودة.

* حدوث تعدي على المحطة (مستوى الطوارئ الثاني):

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- عند حدوث اي حالة تعدي على المحطة او اي افراد بالداخل يتم الاتصال بالجهات المسئولة عن تأمين المنشآت الحيوية.

* حدوث سيول او امطار شديدة (مستوى الطوارئ الثالث)

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- يقوم مدير عام المنطقة او من ينوب عنه بتفعيل الاجراءات التالية (كلها او بعضها حسب الحاجة وتقدير الموقف)
 - قيام افراد التشغيل بفصل التيار الكهربائي بشكل تدريجي.
 - قيام افراد التشغيل بحفظ الاعمال الجارية لاحتمالية انقطاع التيار.
 - قيام افراد التشغيل بالتأكد من غلق جميع النوافذ بشكل محكم.
 - يتم اتباع اجراءات الاخلاء في حالة الحاجة لذلك.

* حدوث إصابة لاحد العاملين (مستوى الطوارئ الثالث)

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- في حالة الإصابة الخفيفة (التي لا تحتاج الى رعاية طبية بمستشفى) يتم استخدام مهامات الإسعافات الأولية الموجودة بالمحطة.
- في حالة الإصابة المتوسطة (تحتاج رعاية طبية ويكون المصاب غير قادر على الحركة) يتم عمل اسعافات أولية ثم نقل المصاب الى أقرب مستشفى.
- في حالة الإصابة الشديدة (المصاب فقد الوعي او غير قادر على الحركة) يتم نقل المصاب فوراً بسيارة اسعاف الى أقرب مستشفى.

* الاشتباه في وجود عدوٍ فيروسية (مستوى الطوارئ الثالث)

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- + عند ظهور اعراض مشابهة للأعراض الخاصة بالأعراض الفيروسية مثل (ارتفاع درجة الحرارة - سعال - ... الخ)
 - يجب عدم الاختلاط المباشر مع الشخص الذي لديه الاعراض.
 - يجب استخدام المطهرات والمنظفات لتطهير مكان العمل الموجود به الشخص المريض.
 - بعد الرجوع الى الشؤون الطبية بالشركة لتحديد الاجراءات المطلوب اتباعها:
 - 1- يتم ارسال المريض الى أقرب مستشفى او مركز صحي لتوقيع الكشف الصحي عليه.
 - 2- إذا ظهر اعراض مشابهه على الزملاء او المخالطين للمريض يجب ذهابهم الى المستشفى.
 - 3- يجب الاتصال برقم الطوارئ (١٠٥) او ارقام وزارة الصحة طبقاً للحالة.
 - 4- يتم اتباع اجراءات اخلاء المكان المتواجد به الشخص المريض في حالة الحاجة الى ذلك.

خطة الطوارئ القصوى

* حدوث حالة طوارئ بال المجاورات (مستوى الطوارئ الثالث)

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- التعامل مع الحريق بواسطة اطقم التشغيل باستخدام خراطيم الحريق او الطفایيات طبقاً للحالة.
- تتم عمليات الاخلاع إذا استدعيت الحالة طبقاً لتعليمات مهندس المحطة او من ينوب عنه.
- التعامل مع المصايبين ونقل المصايبين الى أقرب مستشفى اذا لزم الامر.
- يتم عزل المكان المجاور للحريق ان استدعي الامر ذلك.

* الاخلاع (مستوى الطوارئ الثالث)

- يقوم مدير المنطقة او من ينوب عنه بطلب المعاونة من الجهات المختلفة طبقاً للحالة ومتابعة حالة الطوارئ واعطاء التعليمات المناسبة للتعامل معها.
- عند حدوث حالة الطوارئ تقوم اطقم التشغيل بتنفيذ عمليات الاخلاع فوراً.
- يتم التجمع عند البوابة الرئيسية.
- مراجعة الأسماء طبقاً للحضور.

١-٨ تصنیف مستويات الطوارئ

يتم تصنیف مستويات الخطورة لكل سيناريو مفترض لحالات الطوارئ حيث يصنف كل مستوى على حسب الاخطار المحتملة التي قد تتعرض لها المنشأة او الافراد او الجمهور وما يتربّ عليها من متطلبات يجب توافرها لمواجهة كل مستوى من مستويات الطوارئ كلما ارتفع مستوى الطوارئ كلما زادت المتطلبات الواجب توافرها لمواجهته وزاد مستوى الاستجابة المطلوبة للتعامل مع حالة الطوارئ. يتم تصنیف حالات الطوارئ كمستويات (مستوى أول، مستوى ثانٍ، مستوى ثالث) كما يلي:

١-٨-١ يتم تصنیف حالة الطوارئ من المستوى الاول طبقاً لما يلى:

- الخطورة المحتملة على الحياة، السلامة، الممتلكات او البيئة محدودة، ولا تتحطى منطقة الطوارئ او حدود المحطة العامة او المنشأة.
- يمتلك افراد المنشأة او المحطة التدريب الكافي والقدرات ومهمات الوقاية والادوات اللازمة لإدارة الموقف والتحكم فيه، وليس هناك حاجة الى مساعدات خارجية.
- ليس مطلوب تشغيل اجراس الانذار لتحذير من هم خارج المحطة او المنشأة.
- لا يتطلب الموقف إخلاء منطقة الطوارئ.
- لا توجد احتمالية لفقد السيطرة او تصعيد الموقف.

٢-١ يتم تصنيف حالة الطوارئ من المستوى الثاني طبقاً لما يلى:

- هناك خطورة جدية على الأرواح، السلامة، الممتلكات، او البيئة وقد تتخطى حدود منطقة الطوارئ ولكن لا تخطى حدود المحطة العامة او المنشأة.
- ضرورة الاستعانة بمساعدة جهات خارجية لمقاومة الطوارئ، او على الاقل تواجدها في وضع استعداد نتيجة لوجود احتمالية لتصعيد الموقف، ولكن الموقف لا يمتد تأثيره خارج المنشأة أو المحطة.
- ضرورة الاستعانة بمساعدة جهات خارجية لمكافحة الحريق، الانقاذ، التعامل مع المواد الخطرة، عدد كبير من الاصابات، حالات الوفاة، ولكن الموقف لا يمتد تأثيره خارج المنشأة أو المحطة.
- أفراد المنشأة او المحطة ليس لديهم القدرات او الموارد الكافية للتعامل مع الحادث.
- يتطلب إخلاء و / او إصدار إنذارات لتحذير من هم خارج منطقة الطوارئ.
- خرق أمنى او موقف يؤدى الى تهديد مستمر للأرواح والسلامة.

٣-١ يتم تصنيف حالة الطوارئ من المستوى الثالث طبقاً لما يلى:

- هناك خطورة جدية على الأرواح، السلامة، الممتلكات، او البيئة وقد تخطى حدود منطقة الطوارئ واحتمالية لتخطى حدود المحطة العامة او المنشأة.
- ضرورة الاستعانة بمساعدة جهات خارجية لمكافحة الحريق، الانقاذ، التعامل مع المواد الخطرة، عدد كبير من الاصابات، حالات وفاة.
- يجب اتخاذ إجراءات لحماية الوحدات والمناطق الفريبة و / او المجتمعات والبيئة خارج حدود المحطة العام او المنشأة
- خطورة محتملة أن تتأثر سمعة الشركة، عملها أو إيراداتها.
- أي حادث يتضمن خروج نظام التشغيل عن حدود التشغيل الآمن مع احتمالية التصعيد.
- هناك خطورة على الجمهور.
- بدء تشغيل نظام الاتصال للإبلاغ عن الطوارئ، او ضرورة تشغيله.

خطة تنفيذ تجارب الطوارئ - محطة تخفيض الضغط (ارمنت)

ملاحظات	التنفيذ خلال شهر	التجربة (السيناريو)	م
	يناير	تسريب غاز طبيعى	١
	فبراير	تسريب مادة كيميائية خطرة(مادة الراحلة)	٢
	مارس	حريق / انفجار	٣
	ابريل	ماس كهربى	٤
	مايو	تعدى على المحطة	٥
	يوليو	حدوث سیول او امطار شديدة	٦
	أغسطس	حدوث إصابة لاحد العاملين	٧
	سبتمبر	الاشتباه في وجود عدوى فيروسية	٨
	أكتوبر	حدوث حالة طوارئ بالمجاورات	٩
	نوفمبر	الإخلاء	١٠